191112052467

检 测 报 告

TEST REPORT

宁波杉杉新材料科技有限公司

浙江甬信检测技术有限公司

Zhejiang Yongxin Testing Technology Co., Ltd.

检验检测专用章

检测声明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效，本报告无编制、审核、批准人签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后15日内向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留[illegible]

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密。

地　　址：浙江省 宁波高新区 新梅路 299 号辅楼一楼西侧

报告编号:YXE20221978

检测报告

样品类别	土壤、地下水	来样方式	采样
采样日期	2022-8-23	检测日期	2022-8-23~2022-9-6
受检单位	宁波杉杉新材料科技有限公司		
受检地址	浙江省宁波市海曙区望春工业园区聚才路1号		

项目类别	检测项目	检测依据	仪器设备
土壤	pH值	土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018	pH计 YX-SB-010
	甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱质谱仪
	石油烃（C_{10}-C_{40}）	土壤和沉积物 石油烃（C_{10}-C_{40}）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 YX-SB-207

检测结果

表 1-2 土壤检测结果

采样时间	检测点位	检测项目	采样深度（m）	检测结果	标准限值	样品性状
2022-8-23	检测点位2# E:121°27'11.523163" N:29°50'17.851118"	石油烃（C_{10}-C_{40}）（mg/kg）	0-0.5	29		砂壤土、黄棕、潮
			2.0-2.5	<6	4500	中壤土、暗灰、湿
			4.0-4.5	8		重壤土、灰、湿
		邻苯二甲酸丁基苄基酯（mg/kg）	0-0.5	<0.2		砂壤土、黄棕、潮
			2.0-2.5	<0.2	900	中壤土、暗灰、湿
			4.0-4.5	<0.2		重壤土、灰、湿
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（mg/kg）	0-0.5	<0.1		砂壤土、黄棕、潮
			2.0-2.5	<0.1	121	中壤土、暗灰、湿
			4.0-4.5	<0.1		重壤土、灰、湿
		[illegible]（mg/kg）	0-0.5	<0.1		砂壤土、黄棕、潮
			2.0-2.5	<0.1	2812	中壤土、暗灰、湿
			4.0-4.5	<0.1	900	重壤土、灰、湿
		[illegible]（mg/kg）	0-0.5	<0.1		砂壤土、黄棕、潮
			2.0-2.5	<0.1	1.5	中壤土、暗灰、湿
			4.0-4.5	<0.1		重壤土、灰、湿
		pH 值（无量纲）	0-0.5	8.12		砂壤土、黄棕、潮
			2.0-2.5	8.15		中壤土、暗灰、湿
			4.0-4.5	8.18		重壤土、灰、湿
		甲苯	0-0.5	<0.1		砂壤土、黄棕、潮
			2.0-2.5	<0.1	1.5	中壤土、暗灰、湿
			4.0-4.5	<0.1		重壤土、灰、湿
		正辛酯	2.0-2.5	<0.2	2812	中壤土、暗灰、湿
			4.0-4.5	<0.2	900	重壤土、灰、湿
		[illegible]	0-0.5	<0.1		砂壤土、黄棕、潮
			2.0-2.5	<0.1	1.5	中壤土、暗灰、湿
			4.0-4.5	<0.1		重壤土、灰、湿

检测结果

采样时间	检测点位	检测项目	采样深度（m）	检测结果	标准限值	样品性状
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（mg/kg）	0-0.5	<0.1		砂土、灰、潮
			2.0-2.5	<0.1	121	砂壤土、黄棕、潮
			4.0-4.5	<0.1		中壤土、灰、湿
	检测点位3#	邻苯二甲酸二	0-0.5	<0.2		砂土、灰、潮
					2812	
	E:121°27'11.314426" N:29°50'14.626624"	正辛酯（mg/kg）	2.0-2.5	<0.2		砂壤土、黄棕、潮
			4.0-4.5	<0.2		中壤土、灰、湿
2022-8-23		甲苯（μg/kg）	0-0.5	<0.1		砂土、灰、潮
		苯并(a)芘（mg/kg）	2.0-2.5	<0.1	1.5	砂壤土、黄棕、潮
			4.0-4.5	<0.1		中壤土、灰、湿
		石油烃	0-0.5	7.55		砂土、暗棕、潮
		pH 值	2.0-2.5	7.42	—	重壤土、灰、湿
			4.0-4.5	7.70		粘土、灰、湿
			0-0.5	<1.3		砂土、暗棕、潮
			2.0-2.5	<1.3	1200	重壤土、灰、湿
			4.0-4.5	<1.3		粘土、灰、湿
			0-0.5	18		砂土、暗棕、潮
		（C_{10}-C_{40}）（mg/kg）	2.0-2.5	51	4500	重壤土、灰、湿
	检测点位 4#		4.0-4.5	35		粘土、灰、湿

检测结果

表 1-4 土壤检测结果

检测结果

表 1-5 土壤检测结果

检测结果

表 2 地下水检测结果

采样日期	检测点位置	检测项目	单位	检测结果	标准限值	样品性状
		pH 值	无量纲	7.8	—	
		甲苯	μg/L	<1.4	1400	
		石油烃（C_{10}-C_{40}）	mg/L	0.16	—	微黄
	2A01 7#	邻苯二甲酸丁基苄基酯*	mg/L	<0.0025	—	微嗅
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	μg/L	<2.5	300	微浑
		邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/L	<0.0025	—	
		苯并(a)芘	μg/L	<0.004	0.50	
		pH 值	无量纲	7.9	—	
		甲苯	μg/L	<1.4	1400	
		石油烃（C_{10}-C_{40}）	mg/L	0.13	—	微黄
2022-8-23	2B01 8#	邻苯二甲酸丁基苄基酯*	mg/L	<0.0025	—	微嗅
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	μg/L	<2.5	300	微浑
		邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/L	<0.0025	—	
		苯并(a)芘	μg/L	<0.004	0.50	
		pH 值	无量纲	8.2	—	
		甲苯	μg/L	<1.4	1400	
		石油烃（C_{10}-C_{40}）	mg/L	[redacted]	—	微黑

表 3 检测布点示意图



“□” 表示土壤检测点
“☆” 表示地下水检测点

*****报告结束*****

编制：

审核：

批准：

日期：2022.9.08